


# VENTILADORES 36"



## TUFÃO 300

- 100% em chapas de aço galvanizado;
- Hélice com quatro pás em aço galvanizado;
- Acionamento direto (sem polia, rolamento e correia);
- Baixo índice de manutenção;
- Alta vazão e maior eficiência;
- Fornecido com grades de proteção dianteira e traseira.



## VA 92 PLUS

- Acionamento polia/correia;
- Corpo e estrutura em chapas de aço galvanizado.
- Mancal bipartido;
- Baixo nível de ruído;
- Hélice com seis pás de alto rendimento em aço galvanizado;
- Fornecido com grades de proteção dianteira e traseira;
- Disponível em dois modelos: VA 92/50 e VA 92/100.



## TUFÃO M3 PLUS

- Cubo em ferro fundido e fixação com chapa zincada;
- Hélice com 3 pás em aço galvanizado;
- Acionamento direto (sem polia, rolamento e correia);
- Baixo índice de manutenção;
- Alta vazão e maior eficiência;
- Fornecido com grades de proteção dianteira e traseira;
- Compacto e de fácil montagem.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	Motor (cv)	Tensão	Rotação (RPM)	Vazão (m <sup>3</sup> /min)	Peso (kg)
TUFÃO 300	0,5	Trifásico ou Monofásico (Monofásico 220 - 440V) – 60Hz	840	300	28
VA92/50 Plus	0,5	Trifásico ou Monofásico – 50/60Hz	495	300	34
VA92/100 Plus	1,0		634	400	34
TUFÃO M3 Plus	0,5	Trifásico (220/380V) ou Monofásico (220-254V / 440-508V) – 60Hz	1.130	300	20

Matriz - Amparo  
Rua Sebastião Gonçalves Cruz, 477  
Amparo/SP | CEP 13904-904  
Fone: +55 (19) 3808-8800

Central de Atendimento:  
0800.771.0083

[www.casp.com.br](http://www.casp.com.br)

